


IDEAL 4850-95



Le dispositif de pression automatique et la matérialisation optique de la ligne de coupe donnent à ce massicot électrique toute l'assurance d'une coupe rapide et très précise.

- Dispositif de pression automatique
- Entraînement électro-mécanique de la lame et de la presse
- Matérialisation optique de la ligne de coupe
- Entraînement électro-mécanique de la lame
- Butée arrière déplacée par vis sans fin et actionnée par manivelle
- Vernier millimétré pour réglage au 1/2 mm de la position de la butée arrière
- Ruban gradué de position de butée, lisible à l'avant
- Deux butées latérales avant/arrière
- Carters de protection avant et arrière
- Commande bi-manuelle temporisée
- Frein à disque pour l'arrêt instantané de la lame
- Interrupteur principal cadenassable et contacteur à clé
- En série sur stand métallique avec tablette de dépose

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

N° article	Désignation	Code EAN
4850 1111	IDEAL 4850-95	4019364320118

Options et fournitures

N° article	Désignation
9000 021	Lame de rechange
9000 022	Jeu de 10 réglottes

Caractéristiques techniques

Longueur de coupe : 475 mm
 Capacité de coupe : 80 mm ou 1000 feuilles (70 g/m²)
 Coupe minimale : 30 mm
 Profondeur de la table : 458 mm
 Dimensions : H 1230 x L 755 x P 970 mm
 Alimentation : 230 V / 50 Hz
 Puissance du moteur de la lame : 1,1 kW
 Puissance du moteur de presse : 0,32 kW
 Poids : 209 kg
 Coloris : gris clair.

Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques