

# IDEAL 4850-95 EP



## Commande électronique programmable EP.

Commande le déplacement de la butée arrière :

- **affichage digital** des dimensions en cm ou pouces
- clavier 10 touches
- **99 programmes de 99 positions chacun**, avec possibilité de 9 coupes répétitives au sein d'une position
- **auto-diagnostic** au démarrage avec affichage de l'erreur

Massicot avec dispositif de pression automatique et commande programmable de la butée arrière.

- Dispositifs de sécurité : "S.C.S." (Système de Coupe Sécurisé)
  - carter de protection pivotant sur la table avant et contrôlé électroniquement
  - carter de protection transparent sur la table arrière
  - interrupteur principal cadenassable et contacteur à clé
  - commande bi-manuelle temporisée anti-répétitive
  - commande basse tension 24V
  - système d'entraînement breveté IDEAL
  - retour automatique de la lame et de la presse de n'importe quelle position
  - frein à disque pour l'arrêt instantané de la lame
  - remplacement aisé de la lame par l'avant grâce à un dispositif protégeant le tranchant, sans démonter les carters
  - réglage de profondeur de lame par l'extérieur
- Commande électronique programmable EP pour le déplacement de la butée arrière
- Réglage au 1/10 mm de la position de la butée arrière
- Dispositif de pression automatique
- Entraînement électro-mécanique de la lame et de la presse
- Butée arrière réglable avec butoirs mobiles, adaptée aux petits formats
- Butée arrière également actionnée par bouton moleté électronique
- Matérialisation optique de la ligne de coupe
- Deux butées latérales sur tables avant et arrière
- En série sur stand métallique avec tablette de dépose.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

## Caractéristiques techniques

Longueur de coupe : 475 mm  
 Capacité de coupe : 80 mm ou 1000 feuilles (70 g/m<sup>2</sup>)  
 Coupe minimale : 35 mm  
 Profondeur de la table : 450 mm  
 Dimensions : H 1230 x L 755 x P 970 mm  
 Alimentation : 230 V / 50 Hz  
 Puissance du moteur de la lame : 1,1 kW  
 Puissance du moteur de presse : 0,32 kW  
 Puissance du moteur de la butée : 0,1 kW  
 Poids : 215 kg  
 Coloris : gris clair.

| N° article | Désignation      | Code EAN      |
|------------|------------------|---------------|
| 4850 1311  | IDEAL 4850-95 EP | 4019364323119 |

### Options et fournitures

| N° article | Désignation         |
|------------|---------------------|
| 9000 021   | Lame de rechange    |
| 9000 022   | Jeu de 10 réglettes |