

# IDEAL 6550-95 EP



Massicot automatique à commande électronique programmable EP.

- Commande électronique programmable EP pour le déplacement de la butée arrière
- Réglage au 1/10 mm de la position de la butée arrière
- Dispositif de pression par automatique
- Entraînement électro-mécanique de la lame, de la presse et de la butée arrière
- Butée arrière déplacée par vis sans fin
- Butée arrière également actionnée par bouton moleté électronique
- Matérialisation optique de la ligne de coupe
- Deux butées latérales avant/arrière
- Carters de protection avant et arrière
- Commande bi-manuelle temporisée
- Frein à disque pour l'arrêt instantané de la lame
- Interrupteur principal cadenassable et contacteur à clé
- En série sur stand métallique avec tablette de dépose.

Conforme aux normes de sécurité européennes CE.

## Commande électronique programmable EP.

Commande le déplacement de la butée arrière :

- **affichage digital** des dimensions en cm ou pouces
- clavier 10 touches
- **99 programmes de 99 positions chacun**, avec possibilité de 9 coupes répétitives au sein d'une position
- **auto-diagnostic** au démarrage avec affichage de l'erreur



## Caractéristiques techniques

- Longueur de coupe : 650 mm
- Capacité de coupe : 80 mm ou 1000 feuilles (70 g/m<sup>2</sup>)
- Coupe minimale : 25 mm
- Profondeur de la table : 610 mm
- Dimensions : H 1220 x L 995 x P 1260 mm
- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Puissance du moteur de la lame : 1,1 kW
- Puissance du moteur de presse : 0,32 kW
- Puissance du moteur de butée : 0,1 kW
- Poids : 304 kg
- Coloris : gris clair.

N° article	Désignation	Code EAN
6550 1311	IDEAL 6550-95 EP	4019364353116

### Options et fournitures

N° article	Désignation
9000 025	Lame de rechange
9000 026	Jeu de 10 réglettes

