



c.p. bourg®

The Print Finishing Experts

COMPACT MEDIA



Machine monobloc semi-automatique composée d'une Soudeuse en L et d'un tunnel de rétraction. Ce matériel permet de réaliser à partir d'un film dossé, un emballage complètement fermé qui protège et met vos produits en valeur. Utilisation de film polyéthylène, PVC, polyoléfine, polypropylène.

Mode opératoire :

L'opérateur introduit le produit dans un film dossé en le positionnant sous le cadre de soudure. En appuyant sur le bouton départ cycle, le cadre de soudure descend et soude le film. Lorsque que le cadre de soudure remonte, le convoyeur motorisé évacue le produit vers le tunnel de rétraction.

Avantages :

- Automatisation électromécanique
- Régulateur automatique de la cadence de la soudure
- Tapis roulant motorisé à hauteur réglable
- Enrouleur de chutes de film
- Barres de soudure avec système de refroidissement à circuit fermé et système de sécurité breveté
- Flux de l'air du tunnel de rétraction orientable
- Température réglable avec un thermorégulateur électronique
- Hauteur et vitesse du Tunnel réglables
- Structure isolée thermiquement

CARACTERISTIQUES

Alimentation électrique	220/380/415 V
Puissance maximum	4,8 kw
Production par heure	750 pièces/heure
Dimensions barres de soudure	460 x 400 mm
Dimensions maxi bobine de film	Ø 350 x 600mm
Hauteur du plan de travail	875 mm
Dimensions entrée du tunnel	440 x 200 mm
Dimensions de la machine	2330 x 730 x 1380 mm
Dimensions machine emballée	2500 x 900 x 1510 mm
Poids de la machine (net/brut)	287/343 kg



COMPACT MEDIA

Siège social : Parc d'Affaires Silic
32 rue des Gémeaux BP 60410
94573 Rungis cedex
Tel 01 46 87 32 14 - Fax 01 46 87 52 17

Agence régionale : " Les espaces du Chêne "
36, rue du 35e Régiment d'Aviation
69673 Bron cedex
Tel 04 72 14 69 90 - Fax 04 72 14 69 91