



c.p. bourg®

The Print Finishing Experts

MINIPACK FM 54C

Semi-automatique



Machine semi-automatique

Cadre de soudure :

540 x 400 mm. Lame de soudure dans une réglette en fibre de verre. Soudure par impulsion avec régulation électronique.

Film :

Bobine de film dossé montée sur mandrin et cônes. Matières : polyoléfine (jusqu'à 25 microns), PVC. Perforation mécanique du film par 2 roulettes à picots.

Fonctionnement :

L'opérateur introduit le ou les produits à emballer entre les 2 laizes du film écartées par la table d'introduction. L'opérateur transfère le ou les produits dans le cadre de soudure en tirant sur le film. La descente motorisée de la cloche est commandée par un bouton poussoir. La soudure et la rétraction du film sont alors déclenchées.

La cloche remonte automatiquement en fin de ce cycle.

Le TABLEAU DE COMMANDE ELECTRONIQUE permet de sélectionner et de mémoriser dans 6 programmes les différents paramètres de soudure (temps) et de rétraction (intensité et temps) en fonction de la nature et de l'épaisseur du film utilisé. Le programme P1 est réservé pour les opérations de soudure sans rétraction.

Deux positions de travail :

- soudure uniquement
- soudure + four

La machine est montée sur pieds munis de roulettes. Elle peut être facilement déplacée suivant les impératifs de production.

CARACTERISTIQUES

Alimentation électrique	220 V
Puissance maximum	3,1 kw
Production par heure	500 pièces/heure
Dimensions barres de soudure	540 x 400 mm
Dimensions maxi bobine de film	Ø 250 x 580mm
Hauteur du plan de travail	880 mm
Dimensions de la machine	1380 x 730 x 1060 mm
Dimensions machine emballée	1350 x 960 x 820 mm
Poids de la machine (net/brut)	111/143 kg

- Table d'introduction réglable en profondeur avec écarteur de film
- Support de bobine film coulissant
- Réglage de la hauteur de la grille en fonction de la hauteur du produit pour une soudure à mi-hauteur



Minipack FM 54 C