

LA VISION D'UNE FINITION PARFAITE

# polestar

pelliculeuse haute vitesse B1

- Jusqu'à 3000 feuilles B1 par heure
- Réception taqueuse ou haute pile
- Séparateur à traction
- Ecran de contrôle PLC



LA VISION D'UNE FINITION PARFAITE

# polestar

pelliculeuse haute vitesse B1

## Vitesse de production

B1	50m/min	3000 feuilles/heure
SRA1	50m/min	3260 feuilles/heure
B2	50m/min	6000 feuilles/heure
SRA2	46m/min	6000 feuilles/heure
B3	42m/min	7200 feuilles/heure
SRA3	36m/min	6750 feuilles/heure
SRA4	22m/min	5740 feuilles/heure
A4	20m/min	5710 feuilles/heure

## Spécifications

Dimensions du margeur	H-1290mm I-1460mm L-1300mm
Dimensions de la pelliculeuse	H-1440mm I-1480mm L-800mm
Dimensions du séparateur	H-1020mm I-1420mm L-1550mm
Dimensions de l'ensemble	5,52 m x 1,48 m
Poids	1689 kg
Alimentation électrique	3 phases • 40 amps
Alimentation pneumatique	7 bars - 35 m <sup>3</sup> /h
Grammage maxi du support	400 gs/m <sup>2</sup>
Grammage mini du support	115 gs/m <sup>2</sup> (90 gs/m <sup>2</sup> avec enrouleur en sortie)
Dimensions feuille maxi	760 mm x 1050 mm
Dimensions feuille mini	A4 paysage
Pression maximum	1600 Kilos par face à 7 bars
Hauteur maxi d'alimentation	750 mm
Hauteur maxi de réception	750 mm
Précision de recouvrement	±1,0 mm
Diamètre du cylindre de chauffe	240 mm
Diamètre du rouleau séparateur	134 mm
Température de service	de 80°C à 150°C
Type de chauffe	6 éléments autour du cylindre
Type de detuilage	Barre de detuilage et rouleau
Mandrin articulé	oui
Type de blocage du mandrin	Blocage par dilatation pneumatique
Pré chargement disponible	oui

Distribué par :

 **c.p.bourg**<sup>sa</sup>

Siège social :  
Silic 410 32, rue des Gémeaux 94573 Rungis cedex  
Tel. 01 46 87 32 14 - Fax 01 46 87 52 17

Agence régionale :  
" Les espaces du Chêne " 36, rue du 35<sup>e</sup> Régiment d'Aviation 69673 Bron cedex  
Tel. 04 72 14 69 90 - Fax 04 72 14 69 91

<http://www.cpbourg.fr> - [cpbourg\\_france@cpbourg.com](mailto:cpbourg_france@cpbourg.com)