

proteus

pelliculeuse automatisée

- Pelliculeuse compacte B1
- Jusqu'à 3000 feuilles B2 à l'heure
- Pression de calandrage pneumatique
- Faible encombrement au sol



LA VISION D'UNE FINITION PARFAITE



proteus

pelliculeuse automatisée

- Le séparateur compacte à traction garanti une efficacité maximum dans un encombrement réduit.
- Un poste de commande convivial permet un contrôle total de la machine et une mise en oeuvre rapide.
- L'alimentation haute pile autorise l'opérateur à se concentrer sur la réception des feuilles, gage de qualité.
- Un rouleau d'alimentation contourne le problème des faibles grammage dans le séparateur, tandis qu'un détecteur signale les éventuelles mauvaises alimentations.
- Un résultat absolument plat, c'est ce que vous offrira le système de détuilage. Le profil idéal de la barre de détuilage élimine tout risque de trace aussi bien en recto qu'en recto/verso.



Spécifications

Dimensions	H-1670mm I-1550mm L-2460mm
Poids	1100 kg
Alimentation électrique	415 - 380 v • 3 phases • 6.6 kW
Alimentation pneumatique	7 bars - 25m ³ /h
Vitesse	jusqu'à 25 m/minute
Grammage maxi du support	400 gs/m ²
Grammage mini du support	100 gs/m ²
Dimensions feuille maxi	1020 mm x 720 mm
Dimensions feuille mini	225 mm x 320 mm

Distribué par :

c.p.bourg^{sa}

Siège social :
Silic 410 32, rue des Gémeaux 94573 Rungis cedex
Tel. 01 46 87 32 14 - Fax 01 46 87 52 17

Agence régionale :
" Les espaces du Chêne " 36, rue du 35^e Régiment d'Aviation 69673 Bron cedex
Tel. 04 72 14 69 90 - Fax 04 72 14 69 91

<http://www.cpbourg.fr> - cpbourg_france@cpbourg.com